



Прайс-лист "Минераловатные плиты DiROCK"
Прайс-лист действует с 01.04.2020 года

Теплоизоляция для частного дома и квартиры										
Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 20,16 м3	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м3	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 374,4 м3
DiROCK Лайт 35	35	Применяется в качестве ненагруженной теплоизоляции, всех типов зданий А-В, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки. Внутренний слой двухслойной изоляции для вентилируемых фасадов.	1000	600	50	8	0,24	1 594,00	1544,00	1 474,00
					100	4	0,24			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм										
DiROCK Акустик 45	45	Применяются в качестве ненагруженной тепло- и звукоизоляции всех типов зданий, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки (горизонтальных и наклонных ограждающих конструкций).	1000	600	50	8	0,24	1 952,00	1902,00	1 832,00
					100	4	0,24			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм										
DiROCK Кавити 50	50	В качестве ненагруженной тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий А-В, в том числе для устройства полов, потолков, внутренних перегородок. В качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных	1000	600	50	10	0,3	2 112,00	2062,00	1 992,00
					100	5	0,3			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм										

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16
 *Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.
 Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (965) 331-36-37; 8 (960) 728-99-79; 8 (915) 773-43-17 dirock-teplo@mail.ru www.dirock-teplo.ru

Звукоизоляция для частного дома и квартиры										
Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 20,16 м3	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м3	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 374,4 м3
DiROCK Блок 65	65	В качестве ненагруженной звуко- и теплоизоляции для горизонтальных, вертикальных, наклонных конструкций внутри помещения. Применяются также в устройстве звукоизоляционных межкомнатных перегородок и акустических потолков.	1000	600	50	10	0,3	2 697,00	2667,00	2597,00
					100	5	0,3			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-200 мм с шагом в 10 мм										
DiROCK Флор Оптима 110	110	Применяются в качестве звуко- и теплоизоляционного слоя в конструкции полов при укладке утеплителя на грунт, железобетонное монолитное основание, железобетонные плиты, в системе «плавающий пол» при нагрузке до 3 кПа.	1000	600	50	4	0,24	4 073,00	4023,00	3953,00
					100	2	0,24			
					120	1	0,072			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-160 мм с шагом в 10 мм										
DiROCK Флор 170	170	Применяются в качестве звуко- и теплоизоляционного слоя в конструкции полов при укладке утеплителя на грунт, железобетонное монолитное основание, железобетонные плиты, в системе «плавающий пол».	1000	600	50	4	0,12	5 675,00	5605,00	5535,00
					80	2	0,096			
					100	2	0,12			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 30-140 мм с шагом в 10 мм										

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16
 *Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.
 Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (965) 331-36-37; 8 (960) 728-99-79; 8 (915) 773-43-17 dirock-teplo@mail.ru www.dirock-teplo.ru

Теплоизоляция для фасадов										
Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 20,16 м3	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м3	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 374,4 м3
DiROCK Вент Фасад Н 40	40	Внутренний слой двухслойной изоляции для вентилируемых фасадов. Применяется в качестве ненагруженной теплоизоляции, всех типов зданий А-В, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки.	1000	600	50	10	0,3	1789,00	1719,00	1649,00
					100	5	0,3			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм										
DiROCK Вент Фасад 80	80	Применяется в качестве теплоизоляционного слоя в устройстве фасадных конструкций с вентилируемым зазором при однослойной изоляции и в качестве наружного слоя теплоизоляции при двухслойном выполнении изоляции.	1000	600	50	6	0,18	3 095,00	3025,00	2955,00
					100	3	0,18			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм										
DiROCK Вент Фасад В 90	90	Применяется в качестве теплоизоляционного слоя в устройстве фасадных конструкций с вентилируемым зазором при однослойной изоляции и в качестве наружного слоя теплоизоляции при двухслойном выполнении изоляции.	1000	600	50	6	0,18	3 388,00	3318,00	3248,00
					100	3	0,18			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-200 мм с шагом в 10 мм										

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16
 *Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.
 Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (965) 331-36-37; 8 (960) 728-99-79; 8 (915) 773-43-17 dirock-teplo@mail.ru www.dirock-teplo.ru

Теплоизоляция для фасадов

Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 20,16 м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 374,4 м³
DiROCK Фасад 100	100	Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим оштукатуриванием, а также в устройстве фасадов с последующим оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.	1000	600	50	4	0,12	3712,00	3642,00	3572,00
					100	2	0,12			
DiROCK Фасад Оптима 110	110	Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим оштукатуриванием, а также в устройстве фасадов с последующим оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.	1000	600	50	4	0,12	4 088,00	4018,00	3948,00
					100	2	0,12			
					150	1	0,09			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-160 мм с шагом в 10 мм										
DiROCK Фасад Стандарт 130	130	Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим тонкослойным оштукатуриванием с использованием щелочестойкой армирующей сетки.	1000	600	50	4	0,12	4 870,00	4800,00	4730,00
					100	2	0,12			
					150	1	0,09			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм										
DiROCK Фасад 145	145	Применяются в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим тонкослойным оштукатуриванием с использованием щелочестойкой армирующей сетки.	1000	600	50	4	0,12	5 416,00	5346,00	5276,00
					80	2	0,096			
					100	2	0,12			

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл. Щекинский р-он, п. Первомайский, ул. Административная, д. 16
 *Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.
 Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (965) 331-36-37; 8 (960) 728-99-79; 8 (915) 773-43-17 dirock-teplo@mail.ru www.dirock-teplo.ru

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм

Теплоизоляция для плоских кровель

Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 20,16 м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 374,4 м³
DiROCK Руф Н Оптима 100	100	Применяются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементной стяжки.	1000	600	50	6	0,216	3 764,00	3694,00	3624,00
					100	3	0,216			
DiROCK Руф Н 115	115	Применяются в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементной стяжки.	1000	600	50	6	0,216	4 230,00	4160,00	4090,00
					100	3	0,216			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-160 мм с шагом в 10 мм										
DiROCK Руф 140	140	Применяются в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных кровельных конструкциях, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементно-песчаной стяжки, а также в многослойных кровельных конструкциях при высоких нагрузках на покрытие из профилированного стального настила.	1000	600	40	6	0,1728	5 138,00	5068,00	4998,00
					50	5	0,18			
					100	2	0,144			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм										
DiROCK Руф В Профит 160	160	Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементно-песчаной стяжки	1000	600	40	5	0,144	5 975,00	5905,00	5835,00
					50	4	0,144			
					100	2	0,144			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 40-150 мм с шагом в 10 мм										
DiROCK Руф В Оптима 175	175	Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементно-песчаной стяжки	1000	600	40	7	0,1512	6 518,00	6448,00	6378,00
					50	4	0,144			
По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 30-100 мм с шагом в 10 мм										
DiROCK Руф В 190	190	Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементно-песчаной стяжки	1000	600	40	6	0,1296	6 874,00	6804,00	6734,00
					50	3	0,108			

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл. Щекинский р-он, п. Первомайский, ул. Административная, д. 16
 *Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.
 Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (965) 331-36-37; 8 (960) 728-99-79; 8 (915) 773-43-17 dirock-teplo@mail.ru www.dirock-teplo.ru

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 30-100 мм с шагом в 10 мм

Специальные виды теплоизоляции

Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 20,16 м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 374,4 м³
DiROCK Бетон Элемент 100	100	Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях.	1000	600	50	5	0,15	3697,00	3627,00	3557,00
					100	2	0,12			
DiROCK Огнебарьер Оптима 130	130	Применяются для увеличения пределов огнескойности строительных и инженерных конструкций с качестве огнезащитного материала.	1000	600	50	5	0,15	4 860,00	4790,00	4720,00
					100	2	0,12			
DiROCK Огнебарьер 165	165	Применяются для увеличения пределов огнескойности строительных и инженерных конструкций с качестве огнезащитного материала.	1000	600	50	5	0,15	6 208,00	6138,00	6068,00
					100	2	0,12			

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл. Щекинский р-он, п. Первомайский, ул. Административная, д. 16
 *Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.
 Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (965) 331-36-37; 8 (960) 728-99-79; 8 (915) 773-43-17 dirock-teplo@mail.ru www.dirock-teplo.ru

По согласованию возможно выпускать плиты других размеров 50-250 мм с шагом в 10 мм

Теплоизоляция для сэндвич-панелей

Название продукции	Плотность, кг/м³	Основное назначение продукции	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина плиты, мм	Количество плит в упаковке, шт	В упаковке, м³	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 20,16 м3	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 74,88 м3	Цена за м³ с НДС, руб норма погрузки от 374,4 м3
DiROCK Сэндвич Профит 85	85	Применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в стеновых конструкциях для возведения внутренних перегородок.	1200	627	102	2	0,153	2850,00	2800,00	2770,00
					105					
					122					
			1200	1000	102	2	0,245			
					105		0,252			
					122		0,293			
DiROCK Сэндвич Оптима 95	95	Применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в стеновых конструкциях для возведения внутренних перегородок.	1200	627	102	2	0,153	3120,00	3070,00	3040,00
					105		0,158			
					122		0,184			
			1200	1000	102	2	0,245			
					105		0,252			
					122		0,293			
DiROCK Сэндвич Оптима + 100	100	Применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в стеновых конструкциях для возведения внутренних перегородок.	1200	627	102	2	0,153	3310,00	3260,00	3230,00
					105		0,158			
					122		0,184			
			1200	1000	102	2	0,245			
					105		0,252			
					122		0,293			
DiROCK Сэндвич Стандарт 110	110	Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в особо нагруженных и ответственных стеновых и кровельных конструкциях.	1200	627	102	2	0,153	3580,00	3530,00	3500,00
					105		0,158			
					122		0,184			
			1200	1000	102	2	0,245			
					105		0,252			
					122		0,293			
DiROCK Сэндвич Премиум 120	120	Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в особо нагруженных и ответственных кровельных конструкциях.	1200	627	102	2	0,153	3930,00	3880,00	3850,00
					105		0,158			
					122		0,184			
			1200	1000	102	2	0,245			
					105		0,252			
					122		0,293			
DiROCK Сэндвич К 130	130	Применяется в качестве среднего теплоизоляционного слоя при производстве панелей типа «сэндвич» с металлической облицовкой, используемых в особо нагруженных и ответственных кровельных конструкциях.	1200	627	102	2	0,153	4280,00	4230,00	4200,00
					105		0,158			
					122		0,184			
			1200	1000	102	2	0,245			
					105		0,252			
					122		0,293			

*Цены указаны на самовывоз с завода Тульская обл, Щекинский р-он, п. Первомайский, ул Административная, д. 16
 *Осуществим доставку минераловатных плит DiROCK по всей территории России.
 Телефон отдела продаж: 8 (495) 506-62-92; 8 (965) 331-36-37; 8 (960) 728-99-79; 8 (915) 773-43-17 dirock-teplo@mail.ru www.dirock-teplo.ru

При заказе от 1000 м.куб действует дополнительная объектная скидка!

Скидка согласовывается заводом по карточке объекта!

Стройматериалы от официального дилера: битумная гидроизоляция, пвх-мембраны, фасадные материалы, керамогранит, сухие смеси, цемент, газобетонные блоки, кирпич, ПГП, ЦСП, пенополистирол, асбестоцементные материалы, звукоизоляция...

