
Плиты минераловатные на основе горных пород базальтовой группы
«DiROCK ЛАЙТ»
ТУ 23.99.19-004-22995710-2018

Технический лист

Описание продукции:

DiROCK ЛАЙТ – это негорючие, гидрофобизированные тепло,- звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

Область применения:

Плиты **DiROCK ЛАЙТ** применяются в промышленном и гражданском строительстве в качестве не нагружаемой тепло-, звукоизоляции ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки:

- утепление каркасных конструкций (перегородки, элементы быстровозводимых зданий);
- утепление вентилируемых покрытий скатных крыш,
- утепление мансард,
- утепление чердачных перекрытий
- утепление и звукоизоляция межэтажных перекрытий,
- утепление полов с укладкой изоляции между лагами;

Тепловая изоляция промышленного оборудования, резервуаров и трубопроводов тепловых сетей, магистральных нефте- и газопроводов, технологических трубопроводов электростанций, металлургических, нефтехимических и др. промышленных предприятий при температуре изолируемой поверхности от -60 до +450 °С

Тепловая изоляция в оборудовании для пищевой промышленности (холодильные установки)

Основные физико-механические характеристики

Наименование показателей	DiROCK ЛАЙТ
Плотность, кг/м ³	32-42

